



Fișă Tehnică

Covor de ventilatie Lindab LVS 35

Descrierea produsului

Strat de separatie din fibre de polipropilena orientate aleatoriu, cu inaltimea de 8 mm.

Se foloseste ca strat de separatie pentru acoperisuri inclinate izolate si neizolate sau pentru fatade ventilate si neventilate. Este recomandat mai ales pentru sistemele de acoperisuri si fatade faltuite.

Produsul imbunatateste semnificativ durabilitatea acoperisului sau a fatadei prin asigurarea unei ventilatii adecvate si a unui drenaj corespunzator al condensului. De asemenea reduce considerabil zgomotul ploii sau al grindinei pe invelitorile metalice.

Depozitare

Până la punerea în operă, rolele de LVS 35 vor fi depozitate în ambalajul original, în locuri uscate, acoperite și ferite de praf și radiații UV.

Produsul trebuie protejat în special de agenți chimici, substanțe pe bază de solvenți, deoarece pot afecta parametrii tehnici ai produsului sau îl pot deteriora iremediabil.

Montaj

Lindab LVS 35 se întinde pe asterea sa sau pe scândura suport (în cazul acoperisurilor realizate cu invelitori SRP Click sau SRMax) și se fixează cu agrafe metalice. Produsul va fi acoperit cu materialul de invelitoare în maxim 6 săptămâni de la instalare.

Caracteristici

Dimensiunile rolei:	1,4m X 25m = 35m ²
Greutate specifică:	cca. 300 (+/- 5%) g/m ²
Culoare:	negru
Grosime la 2 kPa (200 kg/m ²)	≥ 7.5 (+/- 1) mm
Rezistența la tracțiune longitudinal:	≥ 0.8 [KN/m]
Rezistența la tracțiune transversal:	≥ 0.30 [KN/m]
Deformare la tracțiune maximă longitudinal:	90% (+/- 30)
Deformare la tracțiune maximă transversal:	65% (+/- 30)
Stabilitate UV:	>60% după 430 de ore*

*Stabilitate UV până la 4 luni conform testelor de îmbătrânire artificială realizate în laborator, în concordanță cu valorile medii de expunere la soare din Europa centrală

Lindab SRL

Șos. de Centură, nr.8, Ștefăneștii de Jos, 077175 – Ilfov
Tel.: 021 209 41 00 Fax: 021 209 41 24

office@lindab.ro

